

**Flüssige Mineralstoffkombination in Lebensmittelqualität zum Korrosionsschutz
von Trink- und Brauchwassersystemen
Für weiches bis sehr weiches Wasser (Härtebereich 1)
von 1 – 7°d Gesamthärte bzw. 1,8 - 6,0° Karbonathärte**

Produktbeschreibung

Quantophos F 1 enthält Natriumphosphat (E 399) in wäßriger Lösung.
Beschaffenheit: klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert (unverdünnt): ca. 4,5
Phosphatgehalt (P₂O₅): ca. 4,1 %
Dichte: ca. 1,05 g/ml
Lebensmittelqualität.

Wirkung

Quantophos F 1

- ◆ schützt besonders verzinkten Stahl im Kalt- und Warmwasserbereich bis max. 65° C gegen Korrosion
- ◆ mindert bzw. verhindert Korrosionen bei weichen bis sehr weichen Wässern und überschüssiger freier Kohlensäure bis ca. 20 mg/l
- ◆ bildet eine Calcium-Eisen-Phosphat-Schutzschicht
- ◆ verhütet die Braunfärbung des Wassers bei kontinuierlichem Betrieb

Anwendung/Dosierung

Quantophos F 1 ist für den Einsatz in DVGW/ÖVGW geprüften Flüssigdosiergeräten (Bewados, Impulsor, Medotronik) konzipiert. Die benötigte Gebindegröße ist am Dosiergerät vermerkt. Bei BWT Dosierstationen mit variabler Pumpenleistung ist die Dosiermenge so einzustellen, daß 100 ml Quantophos F 1 pro m³ zu behandelnden Wassers dosiert werden, bzw. (gemäß Ö-Norm M 6250) daß 2-5 mg/l Phosphat (gemessen als P₂O₅) im behandelten Wasser nachweisbar sind.

Kontrolle

Zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Mineralstoffdosierung ist die Durchführung regelmäßiger Phosphatbestimmungen im behandelten Wasser empfehlenswert (Testkit – Artikel-Nr. 097334). Darüber hinaus sollte die gesamte Dosierstation (gemäß DIN 1988, Teil 8) mindestens einmal jährlich einer Wartung durch unseren Kundendienst unterzogen werden. (1 mg PO₄³⁻ = 0,74 mg P₂O₅)

Lagerung

Nicht unter 5° C/nicht über 25° C.
Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.
Original verschlossene Gebinde sind zum Verbrauch innerhalb von 3 Jahren bestimmt.
Nach dem Öffnen muß der Gebindeinhalt innerhalb von 6 Monaten verbraucht werden.
Nicht aus dem Originalgebinde in andere Gebinde umfüllen.

Liefergebinde

4 x 3 kg: im Umkarton	Art.-Nr. 094045
20 kg: Bag in Box	Art.-Nr. 094046
10 kg: Bag in Box	Art.-Nr. 094056

Produktqualität

Die Reinheit unserer Mineralstoffe zur Aufbereitung von Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch entspricht:

- dem Österr. Lebensmittelgesetz
- der EU-Richtlinie 78/633/EWG
- der Trinkwasserverordnung der BRD
- der Zusatzstoffverkehrsverordnung der BRD und
- den Reinheitsanforderungen des FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (7. und 19. Report).

Entspricht der ÖVGW-Richtlinie W 52.

Sicherheitsratschläge

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/ Gefahrstoff/Chemikaliengesetz nicht kennzeichnungspflichtig - jedoch sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten

Sicherheitsdatenblatt siehe www.bwt.at

Vergiftungsinformationszentrale Wien:

☎ 01 406 43 43

Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportbestimmungen

Entsorgung

Reste zu Problemstoffsammelstelle bringen, niemals in Ausguß/WC/Hausmüll leeren.

EAK: 060314 – feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 060311* und 060313* fallen.

Österreich: 51503 – Kalium- und Natriumphosphatabfälle

ARA 1136



Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren, haben jedoch nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.